

# Ausschreibungstext

Pos.	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
	<p><b> Lüftungsbaustein für den Einbau F30 und F120 nach DIN 4102 Teil 2</b></p> <p>Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-19.18-1648</p> <p>Einbauart F30: Massive Wände aus Mauerwerk, Porenbeton bzw. Beton, leichte Trennwände, Schachtwände, Installationsschächte und –kanäle</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Materialdicke mind. 35 mm</li> </ul> <p>Einbauart F90: Massive Wände aus Mauerwerk, Porenbeton bzw. Beton</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Materialdicke mind. 60 mm</li> </ul> <p>Einbauart F90: Leichte Trennwände, Schachtwände, Installationsschächte und –kanäle</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Materialdicke mind. 75 mm</li> </ul> <p>Einbauart F120: Massive Wände aus Mauerwerk, Porenbeton bzw. Beton, leichte Trennwände, Schachtwände, Installationsschächte und -kanäle</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Materialdicke mind. 75 mm</li> </ul> <p>Lieferbare Größen: NW: 100 mm, 125 mm, 150 mm, 160 mm, 200 mm</p> <p>B x H: 100 x 100 mm, 200 x 100 mm, 150 x 150 mm, 200 x 150 mm, 300 x 150 mm</p> <p>Kombinationsgrößen: B x H: 980 x 190 mm, 660 x 190 mm, 660 x 360 mm, 340 x 530 mm, 340 x 360 mm, 340 x 190 mm</p> <p>Komplett mit beidseitigem Lüftungsgitter aus Stahlblech oder einer Jalousie.</p> <p>Farbe Standard in RAL 9010 oder wahlweise in RAL 7001</p> <p>Typ: <b>PX-G</b> Fabrikat: <b>Strulik GmbH</b></p>			